



GESSOS ESPECIAIS



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SIVAL REABILITA é um produto com base em gesso, cargas minerais e adjuvantes, de cor branca.

É comercializado em forma de pó pronto a amassar mecanicamente com água, para aplicação manual.

## EMBALAGEM

Sacos de papel de 5 kg e 19 kg.



SIVAL REABILITA

**EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA E DUREZA SUPERFICIAL**

**GRANDE VERSATILIDADE E RAPIDEZ DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS**

## UTILIZAÇÃO

Especialmente adequado para enchimento e reparação de paramentos interiores de paredes e tetos, bem como para a execução de remates dos mesmos. Perfeita para “correr” molduras. Pode ser aplicado diretamente sobre a generalidade dos suportes que os constituem, nomeadamente alvenarias de tijolo não rebocadas, betão moldado em obra e blocos de betão de agregados correntes.

Indicado para intervenções de conservação e reabilitação de revestimentos interiores de paredes em casos que necessitem de reparações com alguma extensão e profundidade, pois existe uma excelente compatibilidade entre este material e os normalmente usados nos revestimentos e suportes antigos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resistência mecânica à flexão (*)</b>                                                                                    | > 2 MPa                                                                                                         |
| <b>Resistência mecânica à compressão (*)</b>                                                                                | > 4 MPa                                                                                                         |
| <b>Dureza Shore C (*)</b>                                                                                                   | > 65                                                                                                            |
| <b>Aderência:</b>                                                                                                           | > 0,2 MPa                                                                                                       |
| <b>Tempo de uso da massa:</b><br>existe em 3 versões, com tempos de presa ajustados às diferentes formas de trabalhar (**): | Sival Reabilita Curta: 10 a 18 min<br>Sival Reabilita Normal: 20 a 45 min<br>Sival Reabilita Longa: > 1h30 a 3h |
| <b>Consumo:</b>                                                                                                             | 12 - 13 kg/m <sup>2</sup> para revestimentos com uma espessura média de 10 mm                                   |
| <b>Reação ao fogo:</b>                                                                                                      | A1                                                                                                              |

(\*) Valores obtidos ao fim de 28 dias, em massas preparadas em laboratório. (\*\*) Valores orientativos, sujeitos a oscilações inerentes à espessura aplicada, à absorção do suporte, temperatura ambiente e ventilação.

HÁ 75 ANOS A CUIDAR DO SEU CONFORTO

WWW.SIVAL.PT

# APLICAÇÃO



Num caldeiro limpo, com água limpa, deitar o produto lentamente, até à saturação (equivalente a cerca de 2,2 kg de massa em 1 l de água).

Deixar repousar 2 a 3 minutos e misturar com um berbequim com hélice, até obter uma massa homogênea.



Logo após a amassadura, aplicar com uma colher ou uma talocha metálica (liçosa), dependendo do fim a que se destina.

Assim que a mistura começar a fazer presa, não pode mais ser utilizada.

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE** - Os suportes devem estar já devidamente estabilizados, tendo sofrido a parte mais significativa da sua retração de secagem inicial.

Devem estar isentos de partículas aderentes, produtos pulverulentos, sais e gorduras.

Se o suporte for muito absorvente, recomenda-se o seu humedecimento prévio, a fim de melhorar a aderência e evitar a formação de fissuras.

Em suportes muito lisos e compactos e/ou onde tenham sido aplicados produtos gordurosos (ex. alguns betões moldados em obra), devem criar-se as condições necessárias de aderência através da picagem da superfície ou da aplicação prévia de um produto próprio para o efeito, de eficácia comprovada. A temperatura do suporte deve situar-se entre 5 °C e 30 °C.

Nas juntas ou em fissuras não estabilizadas recomenda-se a utilização de rede de fibra de vidro.

**ÁGUA DE AMASSADURA** - A água de amassadura deve ser potável e isenta de quaisquer impurezas e a sua temperatura deve situar-se entre 15 °C e 25 °C, preferencialmente.

**TEMPERATURA DE APLICAÇÃO** - Não deve ser aplicado a temperaturas inferiores a 5 °C, nem superiores a 40 °C.

**ESPESSURA DE ENCHIMENTO** - A espessura máxima recomendada para a aplicação do SIVAL REABILITA é de cerca de 20 mm.

**ACABAMENTO** - A finalização do revestimento pode ser feita passando uma esponja molhada pela massa na fase final do seu endurecimento até obter a goma necessária para acabamento com talocha, ou com SIVAL ACABAMENTO. Caso seja para acabar com SIVAL ACABAMENTO e pintura, quando o revestimento estiver quase endurecido, deve ser raspado com uma talocha metálica (liçosa) para melhor regularização e para evitar que algumas zonas fiquem “vidradas”, o que prejudicaria fortemente a aderência da camada de acabamento e a qualidade da pintura. Para obter uma melhor aderência, recomenda-se a aplicação da camada de acabamento logo após o endurecimento do SIVAL REABILITA.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**VALIDADE DO PRODUTO** - 9 meses, na embalagem de origem fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

Não adicionar quaisquer outros produtos ao SIVAL REABILITA devendo este ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

Uma vez que as condições de manuseamento e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade limita-se unicamente à qualidade dos mesmos, não contemplando qualquer anomalia decorrente do seu uso inadequado.

REF: 20200520



**SIVAL**  
GESSOS ESPECIAIS

**FÁBRICA** Rua Emídio Oliveira Faria  
2425-879 Souto da Carpalhosa  
PORTUGAL

[+351] 244 619 170  
sival@sival.pt

**LOJAS** • Maia  
• Viseu  
• Leiria  
• Frielas  
• Montijo