



SIVAL

GESSOS ESPECIAIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SIVAL PRIMER é um primário universal de aderência, pronto a aplicar. É uma emulsão acrílica de elevada qualidade, com muito boa compatibilidade com tintas aquosas e argamassas à base de gesso e cimento, tais como: massas de estuque, massas de barramento, massas de acabamento, rebocos, betonilhas, auto-nivelantes, cimentos-cola, entre outros. Apresenta excelentes características de aderência, flexibilidade e resistência à alcalinidade e à água.

EMBALAGEM

Embalagens de 5 L e 20 L



SIVAL PRIMER

EXCELENTE RENDIMENTO: ATÉ 10 M²/L

PRONTO A APLICAR

FÁCIL APLICAÇÃO: ROLO, TRINCHA OU PISTOLA

UTILIZAÇÃO

Indicado para aplicação quer em interiores quer em exteriores, sobre os mais variados substratos/suportes.

Permite aumentar a aderência:

- Entre diferentes materiais
- Entre betão envelhecido e betão novo
- Das superfícies lisas, pouco porosas e de difícil aderência

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto:	Leitoso
Cor:	Branco
Densidade:	1,01 ± 0,02
Viscosidade:	110 ± 5 KU (Stormer) C.O.V.: 15 g/l
Consumo:	0,10 a 0,17 L/m ²
Tempo de secagem:	0,5h a 4h consoante a temperatura e humidade ambiente
Ponto de Inflamação:	Não inflamável
Teor de Sólidos:	42 % (volume)

APLICAÇÃO

Agitar antes de usar. Aplicar, uniformemente, uma demão na totalidade da superfície do substrato/suporte. Após a secagem, e nas primeiras 48h, aplicar a argamassa. O produto poderá ser aplicado à trincha, rolo ou pistola. Para melhorar a aplicação, poderá ser diluído até cerca de 5% com água, dependendo das condições do substrato/suporte. À exceção da referida diluição, com 5% de água, não adicionar quaisquer outros produtos ao SIVAL PRIMER, devendo este ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

Na ligação betão velho–betão novo aplicar o produto de modo a produzir um filme contínuo, de espessura homogénea e respeitando o rendimento. Os substratos/suportes deverão encontrar-se coesos, livres de poeiras, despelamentos ou esfarelamentos e isentos de sujidade, gorduras ou outros contaminantes. Poderão apresentar alguma humidade sem que se encontrem encharcados ou com água acumulada.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PRECAUÇÕES - Evitar o contato com a pele e com os olhos, usar EPI (equipamento de proteção individual). Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lavar abundantemente com água durante 10 minutos. Contatar um médico se a irritação persistir.

Evitar vazamentos no ambiente, eliminar resíduos e embalagens em instalações habilitadas para o efeito.

ARMAZENAMENTO - Armazenar o produto num local seco e fresco, sem exposição solar, fora do alcance das crianças e de animais.

VALIDADE - Selado na embalagem: 12 meses. Após abertura da embalagem: 20 dias, com a embalagem corretamente fechada com a tampa. Ambas as validades consideram que o produto foi armazenado em condições ideais de armazenamento.

Uma vez que as condições de manuseamento e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade limita-se unicamente à qualidade dos mesmos, não contemplando qualquer anomalia decorrente do seu uso inadequado.

REF: 2025024



SIVAL
GESSOS ESPECIAIS

FÁBRICA Rua Emídio Oliveira Faria
2425-879 Souto da Carpalhosa
PORTUGAL

[+351] 244 619 170
sival@sival.pt

LOJAS • Maia
• Viseu
• Leiria
• Frielas
• Montijo